

Пульты радиуправления серии TGO

Радиуправления с 66Bit разрядным кодом передачи сигнала, которые гарантируют высокую степень безопасности.

Бывают:

- TGO 1 - один канал
- TGO 2 - два канала
- TGO 3 - три канала


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание от литиевой батареи: 3Vdc (CR 2032)
- Рабочая частота: 433,92MHz
- Комбинаций: 66 бит плавающий код
- Максимальная потребляемая мощность: <20 мА
- Радиус действия: не менее 20 м
- Рабочая температура: от -10 до + 55 C
- Размеры: 33x69x13mm

ОПИСАНИЕ

Пульт может иметь одну, две, три кнопки.

ВНИМАНИЕ - литиевые батареи постоянного тока (CR2032) необходимо менять каждые два года для того, чтобы гарантировать правильное функционирование пульта радиуправления. Для того, чтобы заменить батарейки, следуйте иллюстрации. Использованные аккумуляторы должны утилизироваться правильно.



Giesse S.P.A. заявляет, что продукция:

- пульт радиуправления TGO-1,
 - пульт радиуправления TGO-2,
 - пульт радиуправления TGO-3
- соответствует требованиям Европейской Директивы R&TTE 99/5/EC.

